

Délegyháza állomás  
peronaluljáró meghosszabbítása

Kiskunlacháza állomás / station

Önkormányzati igény alapján pontosítva

0-264+57 szelvények között.  
between sections 264+10-264+57.

0-265+20 szelvények között.  
between sections 264+70-265+20.

Kerítés építése az I. vg. bal oldalán  
264+10 - 266+27 hm. sz. között 217 mh. külön terv alapján  
instruction of 217 m long safety fence according to separate design  
on the left side of track No I. between 264+10-266+27 hm

65+56 hm. sz. között 523,00mh.  
between sections 2560+33-265+56

(Bal megelőző vg.)

(Bal átmenő vg.)

k+55 cm magas peron 200 mh.  
n "A", TOR+55 cm high, 200 m long

(Jobb megelőző vg.)

(Jobb átmenő vg.)

k+55 cm magas peron 200 mh.  
n "B", TOR+55 cm high, 200 m long

(Személyvonati/fogadó indító vg.)

265+86 hm

( $R = 3300 \text{ m}$ )  
( $a = 2-13-50$ )  
( $V = 100 \text{ km/h}$ )  
( $C = 234300 \text{ m}^2$ )  
( $L = 71.00 \text{ m}$ )  
( $m = 0 \text{ mm}$ )  
( $f = 0.06 \text{ m}$ )  
( $x_0 = 35.50 \text{ m}$ )  
( $th = 99.74 \text{ m}$ )  
( $ih = 199.47 \text{ m}$ )

Tározó árok kialakítása a vasúti pálya jobb oldalán 50.00 mh. a  
265+20-265+70 szelvények között.  
Construction of 50.00 m long evaporation ditch on the right side of  
the railway between sections 265+20-265+70

Technológiai építése külön terv szerint  
Construction of technical build, according to separete design

Üzemi járda IV-V vágányok között a 265+65,63- 265+83,18 között 17,55mh.  
Construction of a 17,55 ml. pavement on the left side of track No. V  
between 265+65,63 and 265+83,18 section.

V. vágány  
(265+93,84-266+61,00)  
 $R = 1200 \text{ m}$   
 $\alpha = 3^\circ 12' 30''$   
 $V = 80 \text{ km/h}$   
 $m = 0 \text{ mm}$   
 $T = 33.61 \text{ m}$   
 $lh = 67.19 \text{ m}$

Hozzájáró út építése külön terv szerint  
Construction of technical road, according to separete design

Felépítményi szivárgó (F jelű) a vágányok jobb oldalán a 254+46- 275+09 hm. sz. között 2063,00m  
2063.00 m long subsurface drainage (No. F) on the right side of the tracks between sections 254+46-275+09

Felépítményi szivárgó (H jelű) a IV. vg. bal oldalán a 265+67- 269+34 hm. sz. között 367,00mh.  
367.00 m long subsurface drainage (No. H) on the left side of IV. track between sections 265+67-269+34